TOWERMATIC T300

Andamio de aleación ligera en aluminio de apertura rápida

Towermatic T300 es la evolución tecnológica de los andamios tradicionales, que a diferencia de los andamios modulares desmontables consta de una única pieza plegable que ofrece al utilizador una rapidísima utilización del andamio sin necesidad de montaje. Towermatic T300 se entrega pre-montado y es muy rápida su apertura. Está fabricado en una ligera aleación de aluminio de alta resistencia. Es inatacable por la corrosión y ofrece la máxima productividad con total seguridad.

Towermatic T300 ha sido diseñado y creado gracias a un ingenioso sistema patentado que permite al utilizador abrir el andamio hasta 4.65m tirando hacia arriba de los distintos pliegues. Una vez abierto TOWERMATIC es fácil de transportar y pasa a través de puertas Standard.

Towermatic T 300
Altura a la platf. máx 3,65m
Altura total máx 4,65m
Altura de trabajo máx 5,65m

Las características técnicas de este catalogo son indicativas y pueden sufrir modificaciones sin previo aviso.

Capacidad: 250 kg
Incluye 2 personas y herramientas

Svelt
Andamios y escaleras de calidad

Hispano Industrias Svelt S.L. - Pol. Ind. Llames nave 42
33429 Viella - Asturias - Tel 985 79 30 12 Fax 985 79 21 12
www.svelt.es - svelt@telecable.es

Cuando está plegado es fácil de transportar en una furgoneta.

Tiempo de montaje: cero
Nº de componentes: cero
Peso de la estructura:150 kg
Productividad y rentabilidad: máxima !

Towermatic T300 le permite obtener una cómoda plataforma de trabajo estable a 3 alturas (1,00m / 1,80m / 3,65m). El sistema de apertura se lleva a cabo a través de un sistema de muelles internos diseñado para hacer muy rápido, pero a la vez seguro el procedimiento de apertura y cierre. No hay piezas sueltas por lo que se eliminan todos los problemas relacionados con el montaje, la pérdida, el almacenaje, la carga, y la entrega de los componentes. El diseño es único, sencillo y patentado y permite utilizar el producto siguiendo el manual de instrucciones. Transportable en una furgoneta Towermatic T300 se abre en pocos segundos, se traslada fácilmente rodando hasta el área de trabajo y se convierte en un momento en un ANDAMIO abierto y bloqueado a la altura deseada. Los estabilizadores integrados se ajustan para proporcionar más estabilidad adicional. El ascenso y descenso del andamio se realiza por el interior del ANDAMIO a través de la escalera integrada con peldaños antideslizantes. La amplia plataforma de trabajo con trampilla de acceso interior integrada en la estructura, y con una superficie de 1,4 m x0, 90m ofrece una cómoda superficie de trabajo para una persona con herramientas. La entrada a la plataforma cuando el ANDAMIO mide 2,00 m de altura se permite por una puerta de acceso exterior abatible colocada en el módulo de seguridad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones para transporte:
m 1,60x1,22 o m 1,80 x 1,00
Altura cerrado: cm 118
Alturas intermedias a platf: m 1,00/1,90/3,70
Altura total máxima: m 4,70
Altura máxima de trabajo: m 5,70
Barandillas plegables: m 1,00
Peso: Kg 190
Dimensiones plataforma: m 1,40x0,90
Distancia entre peld. antideslizantes: cm 30
4 ruedas con doble freno de pedal: ø 150 mm
4 husillos niveladores para desnivel: livellamento 150 mm
Capacidad: Kg 250 (incluye 2 personas)

Las características técnicas de este catálogo son indicativas y pueden sufrir variación sin previo aviso.

FASES DE APERTURA.